


# PANEL LED plus 40W/4800











Model:	PL-plus6060-40, PL-plus12030-40
Moc:	40 W
UGR:	19
Współczynnik Mocy:	0.95
Zasilanie:	220-240V AC
Częstotliwość:	50-60 Hz
Klasa Ochronności:	II
Regulacja:	Nie
Źródło Światła:	SMD 4014
Barwa Światła	Biała Neutralna
Temperatura Barwowa:	4000K
CRI:	>80
Strumień świetlny:	4800 lm
Kąt:	120°
Rodzaj Przesłony:	Mleczna
Użytkowanie:	Wewnętrzne
Stopień Ochrony IP	IP40
Ryzyko Fotobiologiczne:	RG0 (Grupa wyłączona)
Materiał:	Aluminium
Instalacja:	Sufit Podwieszany Kasetonowy
Wymiary:	595x595x10 mm
Rama:	60x60 cm
Temp. Otoczenia Pracy:	-20°C /+45°C
Żywotność:	50 000 godz.
Gwarancja:	5 lat
Certyfikaty:	CE & RoHS, TÜV



Technology and  
innovation



RoHS ✓        



NEW  
GENERATION  
LED

Technology and  
innovation

[www.ledikopro.eu](http://www.ledikopro.eu)