

# PANEL LED plus 40W/4000











|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Moc:                    | 40 W                         |
| UGR:                    | 19                           |
| Współczynnik Mocy:      | 0.95                         |
| Zasilanie:              | 220-240V AC                  |
| Częstotliwość:          | 50-60 Hz                     |
| Klasa Ochronności:      | II                           |
| Regulacja:              | Nie                          |
| Źródło Światła:         | SMD 2835                     |
| Barwa Światła           | Biała Neutralna              |
| Temperatura Barwowa:    | 4000K                        |
| CRI:                    | >80                          |
| Strumień świetlny:      | 4000 lm                      |
| Kąt:                    | 120°                         |
| Rodzaj Przesłony:       | Mleczna                      |
| Użytkowanie:            | Wewnętrzne/Zewnętrzne        |
| Stopień Ochrony IP      | IP65                         |
| Ryzyko Fotobiologiczne: | RG0 (Grupa wyłączona)        |
| Materiał:               | Aluminium                    |
| Instalacja:             | Sufit Podwieszany Kasetonowy |
| Wymiary:                | 600x600x35 mm                |
| Rama:                   | 60x60 cm                     |
| Temp. Otoczenia Pracy:  | -22°C /+45°C                 |
| Żywotność:              | 30 000 godz.                 |
| Gwarancja:              | 5 lat                        |
| Certyfikaty:            | CE & RoHS, TÜV               |



Technology and  
innovation



RoHS ✓        



NEW  
GENERATION  
LED

Technology and  
innovation

[www.ledikopro.eu](http://www.ledikopro.eu)